

Битум строительный (25кг меш) по цене завода 0% наценки



Могилев, Беларусь

Строительные и кровельные битумы являются традиционными материалами, применяемыми в строительстве для гидроизоляционных работ.

Область применения

Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавленных материалов на основе окисленного битума.

Марки

Таблица Характеристик материалов

Наименование параметра

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже

90-105

80-95

Глубина проникания иглы при 25°С, 0, 1 мм, не более

5-20

25-35

Температура вспышки, °С, не ниже

240

240

Растворяемость в толуоле, %, не менее

90

90

Производство работ

Битум разогревается в битумоварке до текучего состояния и наносится в жидком виде на обеспыленное основание при помощи шпателя, кисти либо разливается и выравнивается специальными гребками (раклями).

Хранить в защищенном от загрязнения и атмосферных осадков месте.

А так же реализуем наплавливаемый рубероид (бикрост, гидроизол, элаком, линокром, унифлекс, техноэласт, техноэластмост Б, биполикрин, кровляэласт); мастики (мастика кровельная битумно-полимерная, мастика гидроизоляционная); праймер (грунтовка); утеплитель минвата (утеплитель минвата для стен в плитах, рулонах, утеплитель на фасад, внутренний, для крыш); пленка гидроветрозащитная и пароизоляционная, пленка армированная технотекстол, утеплитель экструдированный (50, 30, 40, 100мм), стеклосетка фасадная. Являемся официальным дилером производителей, имеем все подтверждающие документы сертификаты. Предоставляем скидки в зависимости от объема. Работаем с физическими и юридическими лицами. Продукция в наличии на складе и под заказ. Постоянное пополнение товаром.

Цена: **168 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Елена Елена

0222407842

могилев