

## Отлив оконный



Могилев, Беларусь

При проектировании и установке окон, остеклении балконов и лоджий необходимо использовать отливы. Отливы устанавливаются снаружи, крепятся к подставочному профилю окна и являются обязательным элементом для окон и балконных рам. Основное назначение оконных отливов - защита фасада, прилегающей к окну стены от дождевой и талой воды. Они надежно предохраняют и гидроизолируют монтажный шов под окном.

Во время дождя, вся вода, попадающая на окно, стекает на отлив, затем отводится за плоскость фасада и капает на землю. Отливы устанавливаются с уклоном 5-30 градусов и напуском на фасад 50-70 мм, что считается достаточным для защиты стен и не позволяет влаге попасть под слив.

Собственное производство. Безналичный и наличный расчёт. Изготавливаем как по типовым эскизам, так и в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика из оцинкованных листов и листов с полимерным покрытием в Ral.

Стандартные цвета по Ral:

- Ral 1014 (слоновая кость);
- Ral 1015 (светло-бежевый);
- Ral 1018 (жёлтый);
- Ral 3003 (рубиново-красный);
- Ral 3005 (вишнёвый);
- Ral 3011 (коричнево-красный);
- Ral 5002 (ультрамарин);
- Ral 5005 (синий);
- Ral 6002 (зелёная листва);
- Ral 6005 (зелёный мох);
- Ral 7004 (сигнально-серый);
- Ral 7005 (серый машинный);

- Ral 8017 (шоколадный);
- Ral 9002 (серо-белый);
- Ral 9003 (белый);
- Ral 9006 (алюминово-белый).

Возможно изготовление фасонных изделий по другим расцветкам, согласно Ral.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Белякович Артем**

**+375292295304**

**<http://3560507.wixsite.com/my-site/for-sale>**