Стеклоизол (наплавляемый рубероид) Технониколь

Могилев, Беларусь

Стеклоизол К-СТ-Б-К/ПП-4, 0 (верхний слой)
Стеклоизол К-СТ-Б-ПП/ПП-3, 0 (нижний слой)
Стеклоизол К-СХ-Б-К/ПП-4, 0 (верхний слой)
Стеклоизол К-СХ-Б-К/ПП-3, 0 (нижний слой)
К – кровельный (назначение материала);
СХ – стеклолст (основа материала);
Б – битумный (вид вяжущего материала);
К(ПП)/ПП – крупнозернистая посыпка (полимерная пленка)/полимерная пленка (вид верхнего/нижнего защитных слоев материала);
4, 0/(3, 0) – масса 1м2 (не менее, кг)
Стеклоизол (гладкий слой стеклохолст 15м2) (ХПП-3, 0 (К-СХ-Б-ПП/ПП-3, 0) - 15м2
Стеклоизол (гладкий слой стеклоткань 15м2) (ТПП-3, 0 К-СТ-Б-ПП/ПП-3, 0) - 15м2
Стеклоизол (брониров. слой стеклохолст 10м2) (ХКП-4, 0 К-СХ-Б-К/ПП-4, 0) - 10м2
Стеклоизол(брониров. слой стеклоткань 10м2) (ТКП-4, 0 К-СТ-Б-К/ПП-4, 0) - 10м2
Это материал, пришедший на смену традиционному рубероиду. В отличие от рубероида Стеклоизол производится на негниющей основе и предназначен для массового применения при устройстве новых кровельных покрытий, ремонта эксплуатируемых, а также для гидроизоляции строительных конструкций и сооружений. Использование высокоокисленного битума и современных модификаторов позволило продлить срок службы покрытия из Стеклоизола до 8 лет.

Цена: **24.48 руб.**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

УП Интекострой Елена

+375291615117