

Стеклоизол (наплавляемый рубероид) Технониколь



Могилев, Беларусь

Стеклоизол К-СТ-Б-К/ПП-4, 0 (верхний слой)
Стеклоизол К-СТ-Б-ПП/ПП-3, 0 (нижний слой)
Стеклоизол К-СХ-Б-К/ПП-4, 0 (верхний слой)
Стеклоизол К-СХ-Б-К/ПП-3, 0 (нижний слой)

К – кровельный (назначение материала);

СХ – стеклохолст (основа материала);

Б – битумный (вид вяжущего материала);

К(ПП)/ПП – крупнозернистая посыпка (полимерная пленка)/полимерная пленка (вид верхнего/нижнего защитных слоев материала);

4, 0/(3, 0) – масса 1м² (не менее, кг)

Стеклоизол (гладкий слой стеклохолст 15м²) (ХПП-3, 0 (К-СХ-Б-ПП/ПП-3, 0) - 15м²

Стеклоизол (гладкий слой стеклоткань 15м²) (ТПП-3, 0 К-СТ-Б-ПП/ПП-3, 0) - 15м²

Стеклоизол (брониров. слой стеклохолст 10м²) (ХКП-4, 0 К-СХ-Б-К/ПП-4, 0) - 10м²

Стеклоизол(брониров. слой стеклоткань 10м²) (ТКП-4, 0 К-СТ-Б-К/ПП-4, 0) - 10м²

Это материал, пришедший на смену традиционному рубероиду. В отличие от рубероида Стеклоизол производится на негниющей основе и предназначен для массового применения при устройстве новых кровельных покрытий, ремонта эксплуатируемых, а также для гидроизоляции строительных конструкций и сооружений. Использование высокоокисленного битума и современных модификаторов позволило продлить срок службы покрытия из Стеклоизола до 8 лет.

Цена: **24.48 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

УП Интекострой Елена

+375291615117