

Мастика гидроизоляционная МГТН (20,50 кг)



AvizInfo.by

Могилев, Беларусь

Работаем с юридическими и физическими лицами по безналичному расчету

Мастика гидроизоляционная МГТН:

20кг - 364 000руб;

50кг - 865 000руб.

(мастика гидроизоляционная ТехноНиколь) - это полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

Область применения:

- наружная и внутренняя гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;
- гидроизоляционная и антикоррозионная обработка металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей; гидроизоляция полов бассейнов, душевых, ванн;
- наклеивания паркета, паркетной доски;
- укладки листовых выравнивающих покрытий пола.

Мастика упакована в металлические вёдра по 50 кг / по 20кг.

Инструкция по использованию мастики МГТН:

Перед применением мастику МГТН необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем (это может быть уайт-спирит, сольвент, нефрас) до требуемой вязкости. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла и других загрязнений. При нанесении битумной мастики на пористые основания, поверхность необходимо предварительно огрунтовать битумным праймером. Мастику необходимо наносить слоями при помощи кисти, шпателя либо наливом с разравниванием специальными скребками.

Расход битумной мастики на один слой не более 1 кг/м². При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть.

Время окончательного набора свойств 7 суток.

Характеристики битумной мастики МГТН

Прочность сцепления с основанием не менее: 0, 1 МПа

Прочность на сдвиг клеевого соединения не менее 2, 0 кН/м

Водопоглощение в течение 24 ч по массе не менее 0, 4 %

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55%

Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0, 001 МПа - выдерживает

Температура размягчения не ниже 80 С

Условная вязкость, не ниже 10 С

Гибкость на брусе радиусом 5, 0±0, 2 мм при температуре -5 С - трещин нет

Хранение:

Хранить мастику в сухих ве

Б Алексей

+375299129586

Криулина