

Технофас (утеплитель фасадный) минвата (каменная вата) 50мм, 100мм



Могилев, Беларусь

Геометрические размеры:

1200x600x50мм (упак. 4, 32м²; 0, 216 м³; 6 плит в упак.)

1200x600x100мм (упак. 2, 16м²; 0, 216 м³; 3 плит в упак.)

Область применения:

Негорючие минераловатные плиты Технофас предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепловой изоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.

Длина:1200 мм

Ширина:600 мм

Достоинства:

низкая теплопроводность;

точность геометрии;

высокие прочностные характеристики;

высокая прочность на отрыв;

устойчивость к высоким температурам;

100% устойчивость к циклам замораживания-оттаивания;

низкое водопоглощение;

высокая паропроницаемость;

химическая нейтральность по отношению к строительным материалам;

звукоизоляция.

Упаковка:

Для упаковки минераловатных плит Технофас применяется полиэтиленовая термоусадочная пленка.

Огнестойкость:

Плиты Технофас являются негорючим материалом. Температура начала спекания волокон более 1000°C.

Плотность: 135-145 кг/м³

Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м·°С) не более: 0, 038

Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м·°С) не более: 0, 040

Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м·°С) не более: 0, 042

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее: 15

Группа горючести: НГ

Влажность по массе, % не более: 0, 5

Водопоглощение по объему, % не более: 1, 0

Паропроницаемость мг/(м·ч·Па) не менее: 0, 3

Содержание органических веществ, % не более: 4, 5

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Б Алексей

+375299129586

Криулина