

Мастика битумно-полимерная холодная МКТН марки МБПХ 20,50кг



Могилев, Беларусь

- Мастика МКТН (МБПХ) кровельная (20 кг, 50кг)

20 кг (52, 08 ведро);

50 кг (118, 80 ведро).

Предназначена для:

устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них); гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой);

гидроизоляционной и антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей.

Преимущества:

Готова к применению

Высокопрочная

Применяется при отрицательных температурах.

Повышает срок службы строительных конструкций

Технические характеристики:

теплостойкость - не менее 110 °С

водопоглощение в течение 24 часов – 0, 4 % по массе

массовая доля нелетучих веществ - не менее 50 %

гибкость на брусе радиусом 5, 0±0, 2 мм при температуре -25°С - нет трещин

водонепроницаемость при давлении 0, 03 МПа в течение 10мин – выдерживает

прочность сцепления с бетоном - 0, 3 МПа

прочность сцепления с металлом - 0, 3 МПа

прочность на сдвиг клеевого соединения - не менее 4 Н/м

относительное удлинение при растяжении - не менее 700 %

расход: для устройства мастичной кровли – 3, 8-5, 7 кг/м² (3-4 слоя); для устройства гидроизоляции – 2, 5 – 3, 5 кг/м² (2 слоя);

расход на 1 слой – 1, 0-1, 5 кг.

Способ применения:

Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (до 300 об/мин). Мастика наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, шпателя либо наливом с разравниванием. Поверхность перед нанесением должна быть огрунтована битумным праймером и очищена от пыли, грязи, жирных пятен.

При температуре окружающего воздуха ниже 0°С мастику необходима выдерживать в помещении при комнатной температуре не менее суток. Температура нанесения окружающего воздуха не ниже -10°С.

Цена: **52.08 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

