

## Рубероид наплавляемый Технониколь Гидроизол ТКП-3,5



Могилев, Беларусь

Гидроизол ТКП-3, 5 (10м2) – гидроизоляционный, кровельный, рулонный материал. Нижняя часть гидроизоляции покрыта полимерной пленкой, верхняя – крупнозернистой посыпкой, основу материала составляет стеклоткань.

Варианты применения Гидроизола ТКП-3.5:  
для верхнего слоя кровельного ковра.

Характеристики:

Масса 1 м<sup>2</sup> материала 3, 5 кг

Разрывная сила при растяжении не менее: 590(61) Н (кгс)

Гибкость /нет трещин на R-25 мм при t 0°C

Температура хрупкости вяжущего -16°C

Площадь рулона 9±0, 25 кв. м.

Водонепроницаемость при давлении 0, 01 кгс/см<sup>2</sup> в течение 72 часов абсолютная

Показатели пожарной опасности:

группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.

группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402.

группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 30444.

---

Цена: **22.20 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

УП Интекострой Елена

+375291615117