

## Праймер битумный Технониколь (грунтовка) №01 (20л)



Могилев, Беларусь

значение материала:

Подготовка (огрунтовка) оснований перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Праймирование необходимо для обеспечения прочного сцепления гидроизоляционных материалов с пористыми, шероховатыми и пыльными поверхностями.

Преимущества:

Готов к применению

Обладает высокой проникающей способностью

Применяется при отрицательных температурах

Быстросохнущий

Расход праймера:

0,25–0,35 л/м<sup>2</sup> (1 л праймера на 3,33 м<sup>2</sup> поверхности).

Способ применения:

Перед применением праймер необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (до 300 об/мин). Праймер битумный Технониколь №01 рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность щетками или кистями. При таком нанесении праймер втирается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспечивая прочное сцепление гидроизоляционного покрытия с основанием. Перед нанесением праймера поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен. При температуре окружающего воздуха ниже 0°C, праймер необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре не менее суток. Температура нанесения окружающего воздуха не ниже -10°C.

---

Цена: **44.93 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

УП Интекострой Елена

+375291615117