

Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН), 50 кг



AvizInfo.by

Могилев, Беларусь

Мастика Технониколь № 24

Мастика гидроизоляционная Технониколь № 24 (МГТН) представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

Область применения

Предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций.

Расход мастики на один слой не более 1 кг/м².

Инструкция по использованию мастики МГТН:

Перед применением мастику МГТН необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем (это может быть уайт-спирит, сольвент, нефрас) до требуемой вязкости. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла и других загрязнений. При нанесении битумной мастики на пористые основания, поверхность необходимо предварительно огрунтовать битумным праймером. Мастику необходимо наносить слоями при помощи кисти, шпателя либо наливом с разравниванием специальными скребками.

Расход битумной мастики на один слой не более 1 кг/м². При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть. Время окончательного набора свойств 7 суток.

Производство работ

Согласно руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации Технониколь, а также инструкции на индивидуальной упаковке материала. Диапазон температур применения от -20°C до +40°C. При температуре ниже +5°C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические евроведра 20 л, 10 л, 3 л.

Цена: **100.20 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

УП Интекострой Елена

+375291615117