

## Гидроизол ТКП 3,5 сланец серый (10м2) Технониколь



AvizInfo.by

Могилев, Беларусь

Гидроизол ТКП-3, 5 – гидроизоляционный, кровельный, рулонный материал. Нижняя часть гидроизоляции покрыта полимерной пленкой, верхняя – крупнозернистой посыпкой, основу материала составляет стеклоткань.

Варианты применения Гидроизола ТКП-3.5:  
для верхнего слоя кровельного ковра.

Характеристики:

Масса 1 м<sup>2</sup> материала 3, 5 кг

Разрывная сила при растяжении не менее: 590(61) Н (кгс)

Гибкость /нет трещин на R-25 мм при t 0°C

Температура хрупкости вяжущего -16°C

Площадь рулона 9±0, 25 кв. м.

Водонепроницаемость при давлении 0, 01 кгс/см<sup>2</sup> в течение 72 часов абсолютная

Показатели пожарной опасности:

группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.

группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402.

группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 30444.

---

Цена: **22.20 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Белякович Артем

+375292295304

<http://3560507.wixsite.com/my-site/for-sale>