

## Секционные подъемные ворота. Металлические распашные.



Могилев, Беларусь

Характеристики секционных ворот:

- Стойкое полиуретановое покрытие 20-25 мкм, модифицированное частицами полиамида;
- Безопасность от защемления пальцев между панелями, от падения полотна при поломке пружины, от падения полотна при обрыве троса;
- Улучшенные антикоррозийные свойства. До 10 лет гарантия на полотно;
- Морозостойкий утеплитель по периметру ворот;
- Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали;
- Стальной лист 0,4 мм;
- Полиуретан высокой плотности до 47 кг/м<sup>3</sup>.

Характеристики распашных ворот:

- Размер под заказ;
- Толщина металла под заказ; Стандарт 2 мм.

Монтаж производится в частном, производственном, общественном и административном помещении для защиты от доступа в помещения, теплоизоляции, шумозащиты помещения.

Эксплуатации при температурах от минус 45 С до плюс 40 С.

Изготовление:

- с ручным управлением;
- с автоматическим управлением.

Доставка в Могилев, Могилевский район, область.  
по тарифам

Установка ворот и заборов;

Дополнительно:

- Устройство забора из металлического профлиста.
- Устройство забора из металлоштакетника.
- Устройство еврозабора (3д сетка).

**Романович Алла**

**+375256038611**

**Могилев**